


# DUET



È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da Moschella Sedute S.r.l.  
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Copies and duplicates of this document are strictly prohibited without prior written authorisation from Moschella Sedute S.r.l.  
Dimensions, weights and finishes may change without previous notice.

**QUESTA SEDUTA E' CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE:**  
**THIS CHAIR IS IN ACCORDANCE WITH:**



**UNI EN 1335 "Tipo C" - CLASSE 1IM**  
**UNI EN 1335 "C type" - CLASS 1IM**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SCHIENALE:

- struttura interna in acciaio;
- bracciolo integrato allo schienale;
- imbottitura in poliuretano stampato, densità 60 Kg/m<sup>3</sup>.

### SEDILE:

- struttura interna in acciaio;
- imbottitura in poliuretano stampato, densità 60 Kg/m<sup>3</sup>.

### VERSIONE COMFORT (OPTIONAL): Cod. [C];

- sistema a molle integrato al sedile.

### MECCANISMO SINCRONIZZATO:

- STANDARD: Cod. [SY3];**
- angolo oscillazione schienale 20°, angolo oscillazione sedile 6,5°;
  - sistema di blocco in 4 posizioni tramite leva laterale;
  - sistema anti-shock;
  - regolazione intensità oscillazione tramite manopola;
  - regolazione altezza sedile per mezzo di leva laterale;
  - ricerca automatica della posizione utile di blocco.

### GIREVOLE SU PIASTRA:

- NON DISPONIBILE PER LA VERSIONE "SCHIENALE ALTO";**  
**STANDARD: Cod. [GC1];**
- leva laterale per regolazione altezza sedute, piastra in acciaio.

### SUPPORTO BASE 4 RAZZE:

- DISPONIBILE SOLO PER LA "BASE 4 RAZZE";**  
**STANDARD: Cod. [RA1];**
- supporto girevole in alluminio lucidato;
  - regola altezza sedile per mezzo di leva laterale.

### BRACCIOLO (STANDARD):

- Cod. [00];**
- bracciolo integrato allo schienale.

## TECHNICAL FEATURES

### BACKREST:

- internal steel frame;
- integrated armrests;
- foam moulded padding, density 60 Kg/m<sup>3</sup>.

### SEAT:

- internal steel frame;
- foam moulded padding, density 60 Kg/m<sup>3</sup>.

### COMFORT VERSION (OPTIONAL):

- Cod. [C];**
- springs system integrated to the seat.

### SYNCHRONISED MECHANISM:

- STANDARD: Cod. [SY3];**
- angle adjustment backrest 20°, angle adjustment seat 6,5°;
  - locking system in 4 positions by a lateral lever;
  - anti-shock system;
  - tilting intensity adjustment by a handwheel;
  - seating height adjustment by a lateral lever;
  - automatic stop search.

### SWIVEL PLATE MECHANISM:

- NOT AVAILABLE FOR THE "HIGH BACKREST" VERSION;**  
**STANDARD: Cod. [GC1];**
- height adjustment by a lateral lever, steel plate.

### 4 STARS BASE SUPPORT :

- AVAILABLE FOR THE "4 STARS BASE" ONLY;**  
**STANDARD: Cod. [RA1];**
- swivel support in polished aluminium;
  - seating height adjustment by a lateral lever.

### ARMREST (STANDARD):

- Cod. [00];**
- integrated armrests.

## BASE 5 RAZZE (STANDARD):

Cod. [30];

- a 5 razze in alluminio verniciato nero, Ø 680 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 4.

## BASE 5 RAZZE (OPTIONAL):

Cod. [31];

- a 5 razze in alluminio lucidato, Ø 680 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 4.

Cod. [32];

- a 5 razze in alluminio lucidato, Ø 680 mm;
- alzata a gas con fusto cromato, classe 4.

Cod. [33];

- a 5 razze in alluminio verniciato nero, Ø 700 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 4.

Cod. [34];

- a 5 razze in alluminio lucidato, Ø 700 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 4.

Cod. [35];

- a 5 razze in alluminio lucidato, Ø 700 mm;
- alzata a gas con fusto cromato, classe 4.



## 5 STARS BASE (STANDARD):

Cod. [30];

- 5 stars aluminium base, black painted, Ø 680 mm;
- black painted gas-lift, class 4.

## 5 STARS BASE (OPTIONAL):

Cod. [31];

- 5 stars polished aluminium base, Ø 680 mm;
- black painted gas-lift, class 4.

Cod. [32];

- 5 stars polished aluminium base, Ø 680 mm;
- chromed gas-lift, class 4.

Cod. [33];

- 5 stars aluminium base, black painted, Ø 700 mm;
- black painted gas-lift, class 4.

Cod. [34];

- 5 stars polished aluminium base, Ø 700 mm;
- black painted gas-lift, class 4.

Cod. [35];

- 5 stars polished aluminium base, Ø 700 mm;
- chromed gas-lift, class 4.

## RUOTE (STANDARD):

Piroettanti e autofrenanti con doppia carreggiata;

Cod. [C];

- finitura nera, Ø 65 mm, tipo "H".

## RUOTE (OPTIONAL):

Piroettanti e autofrenanti con doppia carreggiata;

Cod. [D];

- finitura nera, Ø 65 mm, tipo "W".

Cod. [E];

- finitura cromata, Ø 65 mm, tipo "H".

Cod. [F];

- finitura cromata, Ø 65 mm, tipo "W".

Cod. [G];

- finitura nera, mod. Ring, Ø 65 mm, tipo "H".

Cod. [H];

- finitura nera, mod. Ring, Ø 65 mm, tipo "W".

Cod. [I];

- finitura cromata, mod. Ring, Ø 65 mm, tipo "H".

Cod. [J];

- finitura cromata, mod. Ring, Ø 65 mm, tipo "W".



## CASTORS (STANDARD):

Swivel safety-breaking dual wheel;

Cod. [C];

- black finishing, Ø 65 mm, "H" type.

## CASTORS (OPTIONAL):

Swivel safety-breaking dual wheel;

Cod. [D];

- black finishing, Ø 65 mm, "W" type.

Cod. [E];

- chromed finishing, Ø 65 mm, "H" type.

Cod. [F];

- chromed finishing, Ø 65 mm, "W" type.

Cod. [G];

- black finishing, mod. Ring, Ø 65 mm, "H" type.

Cod. [H];

- black finishing, mod. Ring, Ø 65 mm, "W" type.

Cod. [I];

- chromed finishing, mod. Ring, Ø 65 mm, "H" type.

Cod. [J];

- chromed finishing, mod. Ring, Ø 65 mm, "W" type.

## BASE 4 RAZZE (STANDARD):

Cod. [4A];

- base 4 razze in alluminio verniciato nero, Ø 690 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 3;
- piedini antiscivolo integrati.

## BASE 4 RAZZE (OPTIONAL):

Cod. [4B];

- base 4 razze in alluminio lucidato, Ø 690 mm;
- alzata a gas con fusto verniciato nero, classe 3;
- piedini antiscivolo integrati.

Cod. [4C];

- base 4 razze in alluminio lucidato, Ø 690 mm;
- alzata a gas con fusto cromato, classe 3;
- piedini antiscivolo integrati.



## 4 STARS BASE (STANDARD):

Cod. [4A];

- 4 stars aluminium base, black painted, Ø 690 mm;
- black painted gas-lift, class 3;
- integrated glides.

## 4 STARS BASE (OPTIONAL):

Cod. [4B];

- 4 stars polished aluminium base, Ø 690 mm;
- black painted gas-lift, class 3;
- integrated glides.

Cod. [4C];

- 4 stars polished aluminium base, Ø 690 mm;
- chromed gas-lift, class 3;
- integrated glides.

## BASE FISSA IN LEGNO (STANDARD):

Cod. [41];

- base fissa in legno;
- piedini antiscivolo integrati.



## FIXED WOOD BASE (STANDARD):

Cod. [41];

- fixed wood base;
- integrated glides.

# DUET

---

## TELAIO A SLITTA (STANDARD):

Cod. [S1];

- in tubolare d'acciaio "Asform", Ø 25 mm, spessore 2 mm, verniciato con polveri epossidiche colore nero;
- piedini antiscivolo integrati al telaio.

## TELAIO A SLITTA (OPTIONAL):

Cod. [S2];

- in tubolare d'acciaio "Asform", Ø 25 mm, spessore 2 mm, cromato;
- piedini antiscivolo integrati al telaio.

Cod. [SO];

- in tubolare d'acciaio "Asform", Ø 25 mm, spessore 2 mm, verniciato con polveri epossidiche in altri colori;
- piedini antiscivolo integrati al telaio.



---

## CANTILEVER FRAME (STANDARD):

Cod. [S1];

- "Asform" steel, Ø 25 mm, thickness 2 mm, painted with black powder coating;
- integrated glides.

## CANTILEVER FRAME (OPTIONAL):

Cod. [S2];

- "Asform" steel, Ø 25 mm, thickness 2 mm, chromed;
- integrated glides.

Cod. [SO];


- "Asform" steel, Ø 25 mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, other colours;
- integrated glides.

---

## PIEDINI FISSI (OPTIONAL):

Cod. [P];

- piedini fissi in nylon nero.



---

## FIXED GLIDES (OPTIONAL):

Cod. [P];

- fixed glides in black nylon.