


TWENTY

È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da Moschella Sedute S.r.l.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Copies and duplicates of this document are strictly prohibited without prior written authorisation from Moschella Sedute S.r.l.
Dimensions, weights and finishes may change without previous notice.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHIENALE:

- imbottitura in poliuretano espanso, densità 30 Kg/m³;

SEDILE:

- imbottitura in poliuretano espanso, densità 35 Kg/m³.

GUSCIO:

- imbottitura in poliuretano espanso, densità 80 Kg/m³.

STRUTTURA:

- struttura interna in legno massello e legno multistrato;

TELAIO BASAMENTO (STANDARD):

Cod. [K1];

- tubolare in acciaio sezione rettangolare, 50mm x 20mm, spessore 2mm, verniciato con polveri epossidiche colore nero;
- piedi di supporto in tubolare Ø 25 mm, spessore 2mm, verniciati con polveri epossidiche colore nero;
- piedini antiscivolo integrati.



TELAIO PANCA (OPTIONAL):

Cod. [K2];

- tubolare in acciaio sezione rettangolare, 50mm x 20mm, spessore 2mm, verniciato con polveri epossidiche colore grigio;
- piedi di supporto in tubolare Ø 25 mm, spessore 2mm, verniciati con polveri epossidiche colore grigio;
- piedini antiscivolo integrati.

Cod. [KO];

- tubolare in acciaio sezione rettangolare, 50mm x 20mm, spessore 2mm, verniciato con polveri epossidiche in altri colori;
- piedi di supporto in tubolare Ø 25 mm, spessore 2mm, verniciati con polveri epossidiche in altri colori;
- piedini antiscivolo integrati.



TECHNICAL FEATURES

BACKREST:

- cold cure polyurethane foam, 30 Kg/m³.

SEAT:

- cold cure polyurethane foam, 35 Kg/m³.

SHELL:

- cold cure polyurethane foam, 80 Kg/m³.

FRAME:

- solid wood and plywood internal frame;

BASEMENT FRAME (STANDARD):

Cod. [K1];

- steel tubular with rectangular section, 50mm x 20mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, black colour;
- steel tubular with circular section, Ø 25mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, black colour;
- integrated glides.

BASEMENT FRAME (OPTIONAL):

Cod. [K2];

- steel tubular with rectangular section, 50mm x 20mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, grey colour;
- steel tubular with circular section, Ø 25mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, grey colour;
- integrated glides.

Cod. [KO];

- steel tubular with rectangular section, 50mm x 20mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, other colour;
- steel tubular with circular section, Ø 25mm, thickness 2 mm, painted with powder coating, other colour;
- integrated glides.